

Especificações Principais

■ Série Ultra-Short Throw

		XJ-UT352WN	XJ-UT352W	XJ- UT312WN
Brilho *1		3.500 lumens	3.500 lumens	3.100 lumens
Sistema de display		Sistema DLP® chip x 1, DLP®		
Display chip	Tamanho do chip	WXGA 0,65 polegadas (Proporção da tela: 16:10)		
	Número de pixels	1.024.000 pixels (1,280 x 800)		
Relação de contraste		20.000:1		
Correção keystone horizontal e vertical		± aproximadamente 5° (manual)		
Lente de projecção		Zoom fixo, foco manual, F=2.3 / f=4.2		
Tamanho da imagem projetada		50 a 110 polegadas		
Distância de Projecção	60 polegadas	0,13 m (0,4 pés)		
	100 polegadas	0,4 m (1,3 pés)		
	Distância mínima de projecção	0,06 m (0,2 pés)		
Fonte luminosa (vida estimada *2)		Laser & LED (até 20.000 horas)		
Reprodução de cor		Full Color (até 1,07 bilhões de cores)		
Frequências de escaneamento		Horizontal: 15 a 91 kHz, Vertical: 50 a 85 Hz		
Entrada para computador	Terminal de entrada digital	HDMI Tipo A x 2		HDMI Tipo A x 1
	Terminal de entrada analógico	mini D-sub de 15 pinos x 2		
Entrada de vídeo	Terminal de entrada analógico	Componente: YCbCr/YPbPr (usado tanto para entrada de computador analógico e entrada de componente), Vídeo analógico: Composto (RCA) x1		
Áudio	Entrada	Estéreo mini jack 3,5 mm x 2, RCA x1 [D/E] Mini jack 3.5 mm monoaural (para Mic.) x 1 ³		
	Saída	Mini jack estéreo 3,5 mm x 1		
	Alto falante	16W x 1, monoaural		
Outros Terminais	Host USB	USB 2.0 Tipo-A x 2	---	USB 2.0 Tipo-A x 2
	Fonte de alimentação USB	DC 5V (Compartilhado com o terminal do Host USB)	DC 5V USB Tipo-A x 1 (Terminal dedicado da fonte de alimentação)	DC 5V (Compartilhado com o terminal do Host USB)
	Função USB	USB 1.1 Micro-B x 1 *4		
	Controle (serial)	RS-232C (D-Sub 9 pinos) x 1		
	LAN	RJ-45 x 1	---	RJ-45 x 1
Suporte LAN Wireless		IEEE 802.11 b/g/n ⁵ (necessita de um adaptador LAN sem fios YW-41 disponível separadamente)	---	IEEE 802.11 b/g/n ⁵
Requisitos de energia		AC 100 a 240V, 50/60Hz		
Dimensões aproximadas (C x A x L)		338 x 141 x 333 mm (exceto partes salientes))		
Peso aproximado		5,8 kg (12,8 lb)		
Compatibilidade de Segurança		Compatível com Kensington, Barra de segurança, Senha para ligar		
Acessórios incluídos *6		Controle remoto, Cabo de Alimentação, Cartão de garantia, adaptador LAN sem fios (apenas para XJ-UT312WN)		

*1. Ao usar o Modo Brilhante.

*2 Sem garantia vitalícia.

*3 Microfones de alimentação de encaixe (plug-in power) não são suportados

*4 Para atualizações de firmware e registro de dados do logotipo.

*4 Com conexão do adaptador LAN sem fio à porta USB-A (Host).

*5 Manuais de usuário e rede disponíveis para download a partir do site da CASIO depois que os produtos são lançados.

DLP é uma marca registrada da Texas Instruments dos Estados Unidos.

Outras empresas e nomes de produtos são geralmente marcas registradas ou marcas de suas respectivas companhias. x1