

## 主要規格

### ■ 優越系列

		XJ- S400UN	XJ- S400U	XJ- S400WN	XJ- S400W
亮度 <sup>*1</sup>		4,000 流明			
投影系統		DLP® 晶片 x 1, DLP® 系統			
顯示晶片	晶片尺寸	WUXGA 0.67 吋 (寬高比: 16:10)		WXGA 0.65 吋(寬高比: 16:10)	
	像素	2,304,000像素(1,920 x1,200)		1,024,000像素 (1,280 x 800)	
對比		20,000:1			
垂直基礎校正		+30° (自動), ±30° (手動)			
投影鏡頭		1.7X 手動對焦, 手動變焦, F=2.33 to 3.03 / f=19.5 to 32.3			
投影尺寸		30 to 300 吋			
投影距離	60-吋	1.64 to 2.78米(5.4 to 9.1 吋)		1.72 to 2.92米(5.7 to 9.6 吋)	
	100-吋	2.80 to 4.70米(9.2 to 15.4 吋)		2.94 to 4.94米(9.7 to 16.2 吋)	
	最短投影距離	0.77米(2.5 吋)		0.81米(2.7 吋)	
光源系統(預計壽命 <sup>*2</sup> )		雷射與LED混合光源 (高達 20,000 小時)			
色彩再製		全彩 ( 高達10.7 億色 )			
掃描頻率		水平 : 15 to 91 kHz, 垂直 : 50 to 85 Hz			
電腦輸入	數位輸入訊號	HDMI Type A x 2			
	類比輸入訊號	mini D-sub 15-pin x 2	mini D-sub 15-pin x 1	mini D-sub 15-pin x 2	mini D-sub 15-pin x 1
	投影訊號	mini D-sub 15-pin x 1	---	mini D-sub 15-pin x 1	---
影像輸入	類比輸入端子	零件 : YCbCr/YpPr (適用於數位電腦輸入和數位影像輸入), 類比影像訊號 : (RCA) x1			
聲音	輸入端子	3.5毫米立體聲迷你插頭x2, RCA x1 [R/L], 3.5 毫米立體聲迷你插頭 (for Mic.) x 1 <sup>*3</sup>	3.5毫米立體聲迷你插頭 x 1, RCA x1 [R/L]	3.5毫米立體聲迷你插頭 x 2, RCA x1 [R/L], 3.5毫米立體聲迷你插頭 (for Mic.) x 1 <sup>*3</sup>	3.5毫米立體聲迷你插頭 x 1, RCA x1 [R/L]
	輸出端子	3.5 毫米立體聲迷你插頭 x 1 (多聲道)			
	揚聲器	16W x 1, 單聲道			
其它端子	USB 相容	USB 2.0 Type-A x 2	---	USB 2.0 Type-A x 2	---
	USB 電源供應	DC 5V (USB 共用)	DC 5V USB Type-A x 1 (專用電源端子)	DC 5V (USB 共用)	DC 5V USB Type-A x 1 (專用電源端子)
	USB 功能	USB 1.1 Micro-B x 1 <sup>*4</sup>			
	控制系統	RS-232C (D-Sub 9 pin) x 1			
	LAN	RJ-45 x 1	---	RJ-45 x 1	---
支援無線LAN	IEEE 802.11 b/g/n <sup>*5</sup> (需額外購買無線接收線 YW-41)	---	IEEE 802.11 b/g/n <sup>*5</sup> (需額外購買無線接收線 YW-41)	---	
電力需求	AC 100 to 240V, 50/60Hz				
大約尺寸 (長 x 高x寬)	357 x 124 x 337 毫米 (機身突出部分除外) 14.1 x 4.9 x 13.3 吋 (機身突出部分除外)				
安全功能	相容 Kensington 防竊鎖、防盜柱、開機密碼				
配件 <sup>*6</sup>	無線遙控器、電源線、保養證書				

\*1. 當使用亮度模式。

\*2 並非電池壽命保證。

\*3 不支援插入式電源麥克風。

\*4 用於韌體更新及註冊商標數據。

\*5 將無線LAN接收器連接到USB-A (主機) 接口。

\*6 產品發佈後, 可瀏覽CASIO 官方網站下載用戶及網絡手冊。

DLP® 為美國德州儀器公司的註冊商標。

其他公司和產品名稱大多是其公司的註冊商標。x1