

■ 卓爾系列

		XJ- F211WN	XJ- F21XN	XJ- F101W	XJ- F11X
亮度 ^{*1}		4,000 流明	3,300流明	3,500流明	3,300流明
投影系統		DLP® 晶片 × 1, DLP® 系統			
顯示晶片	晶片尺寸	WXGA 0.65 吋 (寬高比: 16:10)	XGA 0.55 吋 (寬高比: 4:3)	WXGA 0.65 吋 (寬高比: 16:10)	XGA 0.55 吋 (寬高比: 4:3)
	像素	1,024,000像素 (1,280 × 800)	786,432像素 (1,024 × 768)	1,024,000像素 (1,280 × 800)	786,432像素 (1,024 × 768)
對比		20,000:1			
垂直基礎校正		+30° (自動), ±30° (手動)			
投影鏡頭		1.5X 手動對焦, 手動變焦, F=2.31 to 2.73 / f=18.9 to 27.2			
投影尺寸		35 to 300 吋	30 to 300吋	35 to 300吋	30 to 300吋
投影距離	60-吋	1.64 to 2.42米 (5.4 to 7.9 吋)	1.95 to 2.87米 (6.4 to 9.4吋)	1.64 to 2.42米 (5.4 to 7.9吋)	1.95 to 2.87米 (6.4 to 9.4吋)
	100-吋	2.81 to 4.11 米 (9.2 to 13.5 吋)	3.33 to 4.85米 (10.9 to 15.9吋)	2.81 to 4.11米 (9.2 to 13.5吋)	3.33 to 4.85米 (10.9 to 15.9吋)
	最短投影距離	0.92米 (3.0 吋)	0.93米 (3.1吋)	0.92米 (3.0吋)	0.93米 (3.1吋)
光源系統(預計壽命 ^{*2})		雷射與LED混合光源 (高達 20,000 小時)			
色彩再製		全彩 (高達10.7 億色)			
掃描頻率		水平 : 15 to 91 kHz, 垂直 : 50 to 85 Hz			
電腦輸入	數位輸入訊號	HDMI Type A × 2			
	類比輸入訊號	mini D-sub 15-pin × 1			
影像輸入	類比輸入端子	零件 : YCbCr/YPbPr (適用於數位電腦輸入和數位影像輸入), 類比影像訊號 : 混合 (RCA) x1			
聲音	輸入端子	3.5毫米立體聲迷你插頭 × 1, RCA x1 [R/L]			
	輸出端子	3.5毫米立體聲迷你插頭 × 1 (多聲道)			
	揚聲器	16W × 1, 單聲道			
其它端子	USB 相容	USB 2.0 Type-A × 1		---	
	USB 電源供應	DC 5V (USB 共用)		DC 5V USB Type-A × 1 (專用電源端子)	
	USB 功能	USB 1.1 Micro-B × 1 ^{*3}			
	控制系統	RS-232C (D-Sub 9 pin) × 1			
	LAN	RJ-45 × 1		---	
支援無線LAN		IEEE 802.11 b/g/n ^{*4} (需額外購買無線接收線 YW-41)		---	
電力需求		AC 100 to 240V, 50/60Hz			
大約尺寸 (長 × 高×寬)		299 × 97 × 299 毫米 (機身突出部分計算在內) (11.8 × 3.8 × 11.8 吋 (機身突出部分計算在內))			
重量		3.8 公斤 (8.4 磅)			
安全功能		相容 Kensington 防竊鎖、防盜柱、開機密碼			
配件 ^{*5}		無線遙控器、電源線、保養證書			

*1. 當使用亮度模式。

*2 並非電池壽命保證。

*3 用於韌體更新及商標註冊數據。

*4 將無線LAN接收器連接到USB-A (主機) 接口。

*5 產品發佈後，可瀏覽CASIO 官方網站下載用戶及網絡手冊。

DLP 為美國德州儀器公司的註冊商標。

其他公司和產品名稱大多是其公司的註冊商標。x1