

■ 超短距系列

		XJ-UT352WN	XJ-UT352W	XJ-UT312WN
亮度 <sup>*1</sup>		3,500流明	3,500流明	3,100流明
投影系統		DLP® chip x 1, DLP® 系統		
顯示晶片	晶片尺寸	WXGA 0.65 吋 (寬高比 : 16:10)		
	像素	1,024,000 像素 (1,280 x 800)		
對比		20,000:1		
垂直基礎校正		± 約 5° (手動)		
投影鏡頭		手動對焦, 手動變焦, F=2.3 / f=4.2		
投影尺寸		50 to 110 吋		
投影距離	60-吋	0.13 米 (0.4 吋)		
	100-吋	0.4 米 (1.3 吋)		
	最短投影距離	0.06 米 (0.2 吋)		
光源系統(預計壽命 <sup>*2</sup> )		雷射與LED混合光源 (高達 20,000 小時)		
色彩再製		全彩 (高達10.7 億色)		
掃描頻率		水平 : 15 to 91 kHz, 垂直 : 50 to 85 Hz		
電腦輸入	數位輸入訊號	HDMI Type A x 2		HDMI Type A x 1
	類比輸入訊號	mini D-sub 15-pin x 2		
影像輸入	類比輸入端子	零件 : YCbCr/YPbPr (適用於數位電腦輸入和數位影像輸入), 類比影像訊號 : 混合 (RCA) x1		
聲音	輸入端子	3.5毫米立體聲迷你插頭 x 2, RCA x1 [R/L]		
	輸出端子	3.5毫米立體聲迷你插頭 x 1		
	揚聲器	16W x 1, 單聲道		
其它端子	USB 相容	USB 2.0 Type-A x 2	---	USB 2.0 Type-A x 2
	USB 電源供應	DC 5V (USB 共用)	DC 5V USB Type-A x 1 (專用電源端子)	DC 5V (USB 共用)
	USB 功能	USB 1.1 Micro-B x 1 <sup>*4</sup>		
	控制系統	RS-232C (D-Sub 9 pin) x 1		
	LAN	RJ-45 x 1	---	RJ-45 x 1
支援無線LAN		IEEE 802.11 b/g/n <sup>*5</sup> (需額外購買無線接收線 YW-41)	---	IEEE 802.11 b/g/n <sup>*5</sup>
電力需求		AC 100 to 240V, 50/60Hz		
大約尺寸 (長 x 高x寬)		338 x 141 x 333 毫米 (機身突出部分除外)		
重量		5.8 公斤 (12.8 磅)		
安全功能		相容 Kensington 防竊鎖、防盜柱、開機密碼		
配件 <sup>*5</sup>		無線遙控器、電源線、保養證書、無線接收器 (XJ-UT312WN)		

\*1. 當使用亮度模式。

\*2 並非電池壽命保證。

\*3 用於韌體更新及註冊商標數據。

\*4 將無線LAN接收器連接到USB-A (主機) 接口。

\*5 產品發佈後, 可瀏覽CASIO 官方網站下載用戶及網絡手冊。

DLP 為美國德州儀器公司的註冊商標。

其他公司和產品名稱大多是其公司的註冊商標。x1